

# G40 3 vie selettivo

## 3 ways

### 6 posizioni / 6 positions

cod. 0340CFOXX-...



0340CFOXX-003 0340CFOXX-001



#### SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

diametro / diameter	40 mm
tipo di deviatore / type of diverter	chiusa / closed
numero di uscite / outlets	3
temperatura acqua max di utilizzo / water max temperature of use	90°
temperatura acqua raccomandata / recommended water temperature	65°
ingresso acqua / water inlet	dal fondo / from bottom
uscita acqua / water outlet	dal fondo / from bottom
portata * (vedi tabella) / flow * (see table)	
pressione statica max / static pressure max	N.A.
pressione di lavoro / work pressure	1 ÷ 5 bar
momento torcente di serraggio / torque tightening	brass nut 10 Nm
tipo di leva personalizzabile / kind of rod	metallo / metal broccia
materiale utilizzato per il corpo / body material	policarbonato lexan +10% fiberglass
certificazioni alimentari / food regulations	WRAS / KTW / ACS / W270
n. pezzi per imballo / n. pieces per package	100

#### CINEMATICA DEI DEVIATORI / CINEMATIC DIVERTERS

angolo di apertura della leva / opening angle of the lever	N.A.
angolo rotazione leva / angle of the lever rotation	360° NO STOP
momento apertura / opening torque (open/closed)	N.A.
momento rotazione / turn left/right torque	0,5 Nm

#### \* PROVE DI PORTATA 3 BAR / FLOW RATE TESTS 3 BAR

	singolo canale / single channel L/min
A restrictor	13,6
B restrictor	21,3
C restrictor	22,8
D restrictor	26,8
free flow	40

#### DATI TECNICI CERAMICA / CERAMIC DISCS TECHNICAL DATA

materiale / material	AL2 O3 - 96%
rugosità superficiale / surface roughness	0,05 - 0,25 micron
area di contatto superficiale / surface contact area	50 % - 80%

#### OPTIONALS

chiusura del flusso / flow rate closing	NO
posizioni con uscite condivise / positions with shared ways	SI
fissaggio maniglia con broccia o quadro / broach or squared lever	NO
numero di piedini del fondello / number of the case back legs	2
distributore / distributor	NO

